

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr 01

1.Cod unic de identificare al produsului-tip : **tabla cutata 2CLICK MICRO**

2.Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): învelitori de acoperis , placari la exterior si captusiri la interior

3.Fabricant: **METALE INTERNATIONAL SRL**, Calea Moldovei nr.14, Focșani, Jud. Vrancea

4.Reprezentant autorizat: *Nu este cazul*

5.Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 4**

6a. Standard armonizat:

- **SR EN 14782:2006- Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, plăcări la exterior și căptușiri la interior. Specificație de produs și cerințe.**

6.Performante declarate

Caracteristici esentiale	Performanta Valori declarate/unitate masura		Specificatia tehnica armonizata
Permeabilitate la apa	impermeabil		SR EN 14782:2006
Permeabilitate la vapori si aer	impermeabil		
Tolerante dimensionale	Inaltimea profilului: 25 mm ±1 mm h Latimea utila: 495 mm : ±5 mm w Latimi ale coamei: 25mm +2/ -1 mm b1 Latimi ale santului : 425mm +2/ -1 mm b2 Abaterea de la liniaritate:2 mm/m δ Abaterea de la perpendicularitate: 2,47mm s Lungime l ≤ 3000 mm : +10mm / -5mm Lungime l > 3000 mm : +20mm / -5mm Abatere a suprapunerii laterale : ±2 mm/500 mm D		
Rezistenta la forte concentrate Forta aplicata 1,2 kN	Grosime(mm)	Deschiderea de incercare fara distrugere(m)	
	0.45	0,10	
	0.5	0,10	
Durabilitate : - Rezistenta la radiatii UV fluorescente - Rezistenta la condensarea apei	Dupa expunerea la radiatii UV fluorescente si la condensarea apei nu s-au constatat umflaturi,basicari sau fisurari ale straturilor de acoperire .		
Performanta la foc exterior	clasa BROOF(1) , clasa BROOF(t2) , clasa BROOF(t3)		
Reactia la foc	clasa A1		
Emisie substante periculoase	NPD-nicio performanta determinata		

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Raport de incercari nr.1101-6025-3 din 21.01.2025 , eliberat de INCDD URBAN – INCERC,Sucursala Iasi, laborator de

Cercetare și Încercări Higrotermice – Climatice, Mecanice și Seismice pentru Construcții, Instalații și Echipamente (IHS), str. Profesor ANTON SESAN , nr. 37, IASI .

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Mihai Mihai Aurelian , director de fabrica

In comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, judetul Vrancea la data 01/07/2025

S-a eliberat o copie a DoP la data de/...../..... inregistrata sub nr.beneficiar.....

Semnatura,

Director de fabrica, Ing. Mihai Mihai Aurelian



Producator: SC METALE INTERNATIONAL SRL

Sediul social : Focsani, Calea Moldovei nr.14 , jud. Vrancea
Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de Sus,jud. Vrancea

16

SR EN 14782

Descriere produs : tabla cutata tigRES model 2CLICK Micro in foi din tabla de otel , pentru invelitori de acoperis

- grosimea foi de tabla 0,45 - 0,5 mm
- lungime variabila 1100 - 4000mm
- tip de acoperire, prevopsite (culori RAL:3005 –visiniu+varianta sidef, 3011-rosu + varianta sidef, 8017 - maro + varianta sidef, 8019 - maro + varianta sidef, 5010 - albastru, 6005 - verde, 9004 negru + varianta sidef, 9016 - alb , 7024-gri + sidef. Acoperire cu vopsea poliesterica, strat vopsea fata superioara 25 microni, fata inferioara strat epoxidic grosime 5 -7 microni
- rezistenta la forte concentrate

0.45	0,10
0.5	0,10

 :
- durabilitate: Dupa expunerea la radiatii UV fluorescente si la condensarea apei nu s-au constatat umflaturi,basicari sau fisurari ale straturilor de acoperire .
- Performanta la foc exterior : clasa BROOF(1) , clasa BROOF(t2) , clasa BROOF(t3)
- Reactia la foc : clasa A1

Nr. DoP 01/01.07.2025