

Nr TC-10 / 06.08.2012

- | Caracteristici esentiale | Performanta | Specificatia tehnica armonizata | |
|--|---|---------------------------------|--|
| | Valori declarate/unitate masura | | |
| Permeabilitate la apa | impermeabil | SR EN 14782:2006 | |
| Permeabilitate la vapori si aer | impermeabil | | |
| Tolerante dimensionale | Inaltimea profilului: 10 mm
h
Inaltimea rigidizarilor: 1,5mm

Pasul profilului: 106 mm
p
Latimea utila(latimea efectiva 900 mm): 848 mm
w
Latimea utila(latimea efectiva 1100 mm):1060 mm
w
Latimi ale coamei: 10mm
b1
Latimi ale santului : 85mm
b2
Abaterea de la liniaritate:1,5 mm/m
δ
Abaterea de la perpendicularitate:
s
Lungime l ≤ 3000 mm : +8mm
-3mm
Lungime l > 3000 mm : +15mm
-3mm
Abatere a suprapunerii laterale :±1,5mmmm/500 mm
D | | |
| Rezistenta la forte concentrate
Forta aplicata 1,2 kN | Grosime(mm) | | Deschiderea de incercare fara
distrugere(m) |
| | 0.4 | | 0.3 |
| | 0.45 | | 0.5 |
| | 0.5 | | 0.7 |
| Durabilitate :
-Rezistenta la radiatii UV fluorescente
-Rezistenta la condensarea apei | Dupa expunerea la radiatii UV fluorescente si la condensarea
apei nu s-au constatat umflaturi,basiscari sau fisurari ale
straturilor de acoperire . | | |
| Performanta la foc exterior | clasa BROOF(1) , clasa BROOF(t2) , clasa BROOF(t3) | | |
| Reactia la foc | clasa A1 | | |
| Emisie substante periculoase | NPD-nicio performanta determinata | | |

In comuna Cotesti, sat Golestii de Sus, judetul Vrancea la data 06/08/2012

Semnatura .



Prodicator: SC METALE INTERNATIONAL SRL

Sediul social : Focsani, Calea Moldovei, nr. 14 ,jud. Vrancea
Punct de lucru : Comuna Cotesti, sat Golestii de Sus , jud. Vrancea

12

SR EN 14782

Descriere produs : tabla cutata tigRES TC-10 in foi din tabla de otel , pentru invelitori de acoperis

- grosimea foi de tabla 0,4 - 0,9 mm
- lungime variabila 0,4 m - 6 m
- tip de acoperire cu aliaj aluminiu-zinc , zinc , prevopsite (culori RAL:3005 – visiniu+varianta sidef, 3011- rosu + varianta sidef, 8017 - maro + varianta sidef, 8019 - maro + varianta sidef , 5010 - albastru, 6005 - verde, 9004 negru + varianta sidef, 9016 - alb , 7024-gri + sidef .Acoperire cu vopsea poliesterica, strat vopsea fata superioara 25 microni , fata inferioara strat epoxidic grosime 5 -7 microni
- rezistenta la forte concentrate :

0.4	0.3 m
0.45	0.5 m
0.5	0.7 m
- durabilitate: Dupa expunerea la radiatii UV fluorescente si la condensarea apei nu s-au constatat umflaturi,basicari sau fisurari ale straturilor de acoperire .
- Performanta la foc exterior : clasa BROOF(1) , clasa BROOF(t2) , clasa BROOF(t3)
- Reactia la foc : clasa A1

Nr. DoP TC-10 /06.08.2012